



# ENCAVA



MINIPULLMAN  
**ENT 610-32 PTOs AR**  
automático  
**Transporte Inter-Urbano y Turismo**



encava\_oficial

[www.encava.com](http://www.encava.com)

✉ [encava@encava.com.ve](mailto:encava@encava.com.ve)

☎ (0414) 040.8790



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MOTOR

Marca	ISUZU
Modelo	6HH1-S
Potencia	192 HP @ 2.850 rpm
Torque	360 lb/ft @ 1.700 rpm
Posición	Delantero / Longitudinal
	Aspiración natural.
Desplazamiento	8.226 cm <sup>3</sup>
Cilindros	6 en línea.
Sistema de Combustible	Diesel, inyección directa.
Diámetro de Carrera	115 x 132 mm

### CONFIGURACIÓN

Bastidor	Esta conformado por largueros y travesaños con refuerzos remachados.
Eje Delantero Capacidad	3:600 Kg (16.940 Lbs) .
Eje Trasero Capacidad	7,700Kg (7.920 Lbs) .
Suspensión Delantera de ballestas (suspensión trabajo pesado)	
Suspensión Trasera de ballestas semielípticas (suspensión para trabajo pesado) y barra estabilizadora.	
Amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble accionamiento.	
Frenos de escape de control electroneumático con válvula mariposa	
Frenos de estacionamiento tipo expansión	
Dirección Hidráulica.	
Sistema Eléctrico 12 Voltios.	
Cauchos 8.25 - 20 -14 PR.	
Tanque de combustible 150 Lts.	
Aire Acondicionado.	

### DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDAD

Largo Total	8.700 mm
Distancia entre ejes	4.700 mm
Ancho Exterior	2.260 mm
Altura Exterior	3.100 mm
Altura Interior	1.945 mm
Capacidad de asientos	32 ptos + Chofer
Peso bruto vehicular	9.000 kg.

### TRANSMISIÓN

Marca	Allison
Modelo	S2100 Electrónica
Tipo	Automático
Secuencia y Relación	
1ra: 3.10:1 / 2da: 1.81:1 / 3ra: 1.41:1 / 4ta: 1.00:1 / 5ta: 0.71:1 / Reversa: -4.49:1	

### CARROCERÍA

- Estructura de acero "Galvanizado" protegida contra la corrosión.
- Revestimiento externo con laminas de aluminio y formas en fibra de vidrio.
- Agarraderas y pasamanos en Aluminio.
- Cortinas de tela para pasajeros.
- Asiento de chofer con amortiguador ajustable, respaldo alto.
- Pintura a base de esmalte de poliuretano de larga duración.
- Ventanas de emergencia con rompimiento de vidrio con martillo.
- Puerta accionada eléctricamente con sistema de liberación de emergencia.
- Claraboya de ventilación con sistema de salida de emergencia.
- Maleteros trasero y laterales.
- Asientos reclinables tapizados con tela automotriz, con porta revista y asas.
- Revestimiento interno en laminado decorativo lavable con laminas en aluminio.
- Radio reproductor AM/FM con dos cornetas.
- Aire acondicionado acoplado al motor.  Eberspächer
- Ductos de aire con portapaquetes y luces de lectura.

