



ENCAVA



MINIBUS
ENT-900-26PTOS
SINCRÓNICO



encava_oficial

www.encava.com

✉ encava@encava.com.ve

☎ (0414) 040.8790



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	F 3.8s 3141 EURO II
Potencia	140 HP@ 2600 RPM
Torque	450NM@1200-1900 RPM
Posición	Longitudinal
Desplazamiento	3.76L
Cilindros	4 en línea
Sistema de Combustible	Diesel - Inyección en línea

TRANSMISIÓN

Marca / Modelo	ZF 6S 500						
Tipo	Sincrónico						
Secuencia	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.	6ta.	Rev.
Relación de Transmisión	6,198	3,287	2,025	1,371	1	0,78	5,068

CHASIS

Bastidor	Diseño para Minibus de trabajo pesado conformado por largueros, travesaños y refuerzos remachados
Eje Delantero	Capacidad 2850 KG.
Eje Trasero	Capacidad 6000 KG.

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas semielípticas para trabajo pesado y barra estabilizadora.
Trasera	Ballestas semielípticas para trabajo pesado.
Amortiguador	Amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble accionamiento

FRENOS

Frenos	Neumáticos doble circuito ABS tipo tambor delantero y trasero
--------	---

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dirección	Hidráulica Asistida
Sistema Eléctrico	24 voltios/alternador 70amp
Sistema Eléctrico	Batería 100 AHX2
Cauchos	7.50/R16 "
Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad	160 l.
Relación de Diferencial	4,33:1

CARROCERÍA

Piso en secciones de aluminio, cubiertas de material anti-resbalante.
 Estructura de acero galvanizado, protegida contra corrosión.
 Revestimiento externo con laminas de aluminio y formas en fibra de vidrio.
 Revestimiento interno en laminado decorativo lavable y laminas decorativas en aluminio.
 Carrocería aislada de forma térmica y acústica.
 Pintura a base de esmalte de poliuretano de larga duración.
 Puertas de entrada y salida accionadas electrónicamente.
 Parabrisas laminados panorámico de gran visión en dos secciones.
 Ventanas de emergencia con rompimiento de vidrio con martillo. (vidrio templado de seguridad).
 Asiento ergonómico con suspensión hidráulica para el conductor y cinturón de seguridad de tres puntos.
 Asiento tapizados en vinil.
 Radio-CD-MP3 con dos cornetas.
 Claraboya de ventilación con sistema de salida de emergencia.
 Extractor de aire.
 Portaruta frontal iluminado.
 Agarraderas y pasamanos de aluminio (techo y puertas) con acabados superficial en pintura.

DIMENSIONES / PESO / CAPACIDADES

Capacidad de asientos	26 + Conductor
Largo Total	7,95 m
Distancia entre ejes	4,03 m
Ancho Exterior	2.27 m
Altura Exterior	2,90m
Altura Interior	1,99 m
Peso bruto vehicular	8500 kg
Capacidad de carga	5,000 kg