



ENCAVA



ESPECIAL  
**ENT 610-32** PTOS  
automático  
**Transporte Colectivo Sub-Urbano**



encava\_oficial

[www.encava.com](http://www.encava.com)

✉ [encava@encava.com.ve](mailto:encava@encava.com.ve)

☎ (0414) 040.8790



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MOTOR

Marca	ISUZU
Modelo	6HH1-S
Potencia	192 HP @ 2.850 rpm
Torque	360 lb/ft @ 1.700 rpm
Posición	Delantero / Longitudinal
	Aspiración natural.
Desplazamiento	8.226 cm <sup>3</sup>
Cilindros	6 en línea.
Sistema de Combustible	Diesel, inyección directa.
Diámetro de Carrera	115 x 132 mm

### CONFIGURACIÓN

Bastidor	Esta conformado por largueros y travesaños con refuerzos remachados.
Eje Delantero Capacidad	3:600 Kg (16.940 Lbs) .
Eje Trasero Capacidad	7,700Kg (7.920 Lbs) .
Suspensión Delantera de ballestas (suspensión trabajo pesado)	
Suspensión Trasera de ballestas semielípticas (suspensión para trabajo pesado) y barra estabilizadora.	
Amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble accionamiento.	
Frenos de escape de control electroneumático con válvula mariposa	
Frenos de estacionamiento tipo expansión	
Dirección Hidráulica.	
Sistema Eléctrico 12 Voltios.	
Cauchos 8.25 - 20 -14 PR.	
Tanque de combustible 150 Lts.	

### DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDAD

Largo Total	8.700 mm
Distancia entre ejes	4.700mm
Ancho Exterior	2.260mm
Altura Exterior	3.100 mm
Altura Interior	1.945 mm
Capacidad de asientos	32 ptos + Chofer
Peso bruto vehicular	9.000 kg.

### TRANSMISIÓN

Marca	Allison
Modelo	S2100 Electrónica
Tipo	Automático
Secuencia y Relación	
1ra: 3.10:1 / 2da: 1.81:1 / 3ra: 1.41:1 / 4ta: 1.00:1 / 5ta: 0.71:1 / Reversa: -4.49:1	

### CARROCERÍA

Estructura de acero "Galvanizado" protegida contra la corrosión.

Revestimiento externo con laminas de aluminio y formas en fibra de vidrio.

Agarraderas y pasamanos en Aluminio.

Asiento de chofer con amortiguador ajustable, respaldo alto.

Pintura a base de esmalte de poliuretano de larga duración.

Ventanas de emergencia con rompimiento de vidrio con martillo.

Puerta accionada eléctricamente con sistema de liberación de emergencia.

Claraboya de ventilación con sistema de salida de emergencia.

Maleteros trasero y laterales.

Asientos reclinables tapizados con tela automotriz, con porta revista y asas.

Revestimiento interno en laminado decorativo lavable con laminas en aluminio.

Radio reproductor AM/FM con dos cornetas.

Portapaquetes interior.

Extractor de aire.

