



# ENCAVA



**EMT-200**  
*Trimoto de Carga Ligera*



encava\_oficial

www.encava.com

✉ encava@encava.com.ve

☎ (0414) 040.8790



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dirección	Mecánica
Sistema Electrico	12V / Bateria 9Amp.
Cauchos	5,00-12 (Patron Grande)
Relacion Diferencial	3,16:1
Cilindrada	200 cc

## FRENOS

Delantero y trasero tipo tambor de zapatas expandibles.
Circuitos independientes.
Freno de estacionamiento tipo expansión.

## MOTOR

Marca	Zongshen
Modelo	Monocilindrico, 4 tiempos OHV
Potencia	14,87 hp @ 7,500 rpm
Torque	13 Nm @ 6,500 rpm
Cilindrada	200 cc
Encendido	CDI
Arranque	Electrico / Pedal
Sistema de Combustible	Gasolina / Carburado.

## TRANSMISIÓN

(5) Cinco adelante (1) Uno atrás
Embrague multidisco humedos.

## CHASIS

Bastidor: Estructura reforzada con tubos doblados en frio.
Eje Trasero: Capacidad de Carga 600 Kg.

## SUSPENSIÓN

Delantera: Horquilla telescópica hidráulica (Di. 50mm) con muelle exterior.
Trasera: Ballestas Semiélticas (7 hojas 50x7mm)

## DIMENSIONES

Largo total	3,50 m
Distancia entre ejes	2,39 m .
Ancho Exterior	1,30 m
Altura Exterior	1,50 m
Capacidad de Carga	600 Kg.
Peso en Vacio	395 Kg.

## CARROCERÍA

Carenado plástico de protección
Pintura a base de poliuretano de larga duración.
Asientos tapizados en vinil.
Caja de carga con puertas trasera y laterales abatibles
Dimensiones de caja de carga: 1915 x 1220 x 490 mm

