



ENCAVA



MINIBUS EJECUTIVO
ENT 610-32 PTOS

Transporte de Ejecutivos



encava_oficial

www.encava.com

✉ encava@encava.com.ve

☎ (0414) 040.8790



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Marca | ISUZU |
| Modelo | 6HH1-S |
| Potencia | 192 HP @ 2.850 rpm |
| Torque | 360 lb/ft @ 1.700 rpm |
| Posición | Delantero / Longitudinal |
| | Aspiración natural |
| Desplazamiento | 8.226 cm ³ |
| Cilindros | 6 en línea. |
| Sistema de Combustible | Diesel, inyección directa. |
| Diámetro de Carrera | 115 x 132 mm |

CONFIGURACIÓN

| | |
|--|--|
| Bastidor | Esta conformado por largueros y travesaños con refuerzos remachados. |
| Eje Delantero Capacidad | 3:600 Kg (16.940 Lbs) . |
| Eje Trasero Capacidad | 7,700Kg (7.920 Lbs) . |
| Suspensión Delantera de ballestas (suspensión trabajo pesado) | |
| Suspensión Trasera de ballestas semielípticas (suspensión para trabajo pesado) y barra estabilizadora. | |
| Amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble accionamiento. | |
| Frenos de escape de control electroneumático con válvula mariposa | |
| Frenos de estacionamiento tipo expansión | |
| Dirección Hidráulica. | |
| Sistema Eléctrico 12 Voltios. | |
| Cauchos 8.25 - 20 -14 PR. | |
| Tanque de combustible 150 Lts. | |

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDAD

| | |
|-----------------------|------------------|
| Largo Total | 8.900 mm |
| Distancia entre ejes | 4.700mm |
| Ancho Exterior | 2.350mm |
| Altura Exterior | 3.000 mm |
| Altura Interior | 1.98 mm |
| Capacidad de asientos | 32 ptos + Chofer |
| Peso bruto vehicular | 9000 kg. |

TRANSMISIÓN

| | |
|--|-------------------|
| Marca | Allison |
| Modelo | S2100 Electrónica |
| Tipo | Automático |
| Secuencia y Relación | |
| 1ra: 3.10:1 / 2da: 1.81:1 / 3ra: 1.41:1 / 4ta: 1.00:1 / 5ta: 0.71:1 / Reversa: -4.49:1 | |

CARROCERÍA

Estructura de acero "Galvanizado" protegida contra la corrosión.

Revestimiento externo con laminas de aluminio y formas en fibra de vidrio.

Agarraderas y pasamanos en Aluminio.

Asiento ergonómico para el conductor con suspensión de aire y cinturón de seguridad de tres puntos.

Pintura a base de esmalte de poliuretano de larga duración.

Ventanas de emergencia con rompimiento de vidrio con martillo.

Puerta accionada eléctricamente.

Claraboya de ventilación con sistema de salida de emergencia.

Asientos tapizados en Vinil o tela automotriz .

Revestimiento interno en laminado decorativo lavable con laminas en aluminio.

Radio reproductor AM/FM con dos cornetas.

Lamparas fluorescentes de dos tubos por 15 watts.

Parabrisas laminado panorámico de gran visión en dos secciones.

Carrocería aislada de forma térmica y acústica.

Revestimiento interno en laminado decorativo lavable.

Aire acondicionado acoplado al motor.

 Eberspächer